

EcoPAC

POMPE À CHALEUR DE PISCINE
FACILE À VIVRE !



SILENCIEUSE



RÉVERSIBLE



INTUITIVE



PROLONGEZ LA SAISON DE LA BAIGNADE...

POMPE À CHALEUR DE PISCINE FACILE A VIVRE

EcoPAC

	EcoPAC 04	EcoPAC 06	EcoPAC 08	EcoPAC 10
Volume du bassin (mai-septembre, avec bâche)	20-30 m ³	30-40 m ³	40-50 m ³	50-60 m ³
Air 27°C / Eau 27°C / 80%HR				
Puissance restituée	3,80 kW	5,80 kW	8,70 kW	11,00 kW
Puissance absorbée	0,83 kW	1,26 kW	1,74 kW	2,16 kW
COP	4,60	4,60	5,00	5,10
Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR*				
Puissance restituée	2,90 kW	4,80 kW	6,50 kW	8,80 kW
Puissance absorbée	0,69 kW	1,12 kW	1,51 kW	2,05 kW
COP	4,20	4,30	4,30	4,30
Débit d'eau minimum	3 m ³ /h	3 m ³ /h	4 m ³ /h	5 m ³ /h
Niveau sonore (à 10 m)	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	35 dB(a)
Poids (net)	36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
Bâche d'hivernage PVC	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R32	R32	R32	R32

*Tests réalisés à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la Fédération Professionnelle de la Piscine (FPP).

COP coefficient de performance = puissance restituée (puissance de chauffage)/puissance absorbée (consommation)

- **Afficheur électronique simple et intuitif**

3 modes de fonctionnement :
Chauffage, Refroidissement, Automatique

- **Dégivrage par inversion de cycle**

Vanne 4 voies : dégivrage rapide et efficace

- **Afficheur déportable**

avec câble de 10 mètres en option

- **Evaporateur avec traitement «blue fins» et tubes rainurés**

Meilleure résistance à la corrosion et évacuation de la condensation améliorée et performances optimisées

- **Compresseur rotatif**

Robuste, efficace et silencieux

- **Condenseur PVC/Titane spiralé**

Efficace et insensible à la corrosion

- **Certification CE**

Puissance, COP et niveaux sonores vérifiés par notre laboratoire certifié

- **Garanti 2 ans**

Pièces et main d'œuvre, déplacement sur site via notre réseau d'intervenants

- **Accessoires inclus :**

- Silentblocs
- Raccords hydrauliques
- Pipette pour l'évacuation des condensats



Service clients
04 78 56 93 90